

JP NOSTOPURJE

Turvallisuus ennen kaikkea

Hyväksytty 3000 kg painolle!

Uusi nostopurjeemme eroaa selvästi muista markkinoilla olevista nostopurjeista. JP Nostopurje on mitoitettu ja testattu vastaamaan EN 1492-1 standardin tiukkoja turvallisuusvaatimuksia.



JP Nostopurjetta käytetään lumen, soran, maa-aineiden, eristeiden tai muiden materiaalien nostoon. Nostokapasiteetti on 3000kg. Teräväreunaista materiaalia ei saa nostaa.

JP Nostopurje on valmistettu EN 1492-1 standardin mukaan hyväksytyillä nostovöillä, jotka kestävät jokaisen noston purjeelle aiheuttamat rasitukset. Muissa markkinoilla olevissa ns. nostopurjeissa käytetään usein synteettisiä köysiä, jotka on pujotettu kankaan reunaan. Tämä rakenne ei täytä varmuuskertoimen 7 vaatimuksia nostossa, ja näin toteutettuna kulutus kankaalle sekä köydelle on suuri.

Me olemme ratkaisseet ongelman erikoishitsaamalla nostovyöt kankaan sisään, jolloin ne ovat suojattuna kulutukselta sekä lialta. Tämä antaa pitkän ja taloudellisen käyttöiän nostopurjeelle. Kangas on huolella valittu, ja testattu kestävämmän nostopurjeelle tulevat rasitukset sekä kulutuksen työolosuhteissa.

Turvallisuus

3000 kg

Lumi

Maa-aines

Laatu

EN 1492-1



Kuluma suojat jokaisessa nostovyössä.



Tekniset tiedot JP Nostopurje

Eurokoodi: EN 1492-1

Max nosto: 3000 kg

Varmuuskerroin: 7:1

Koko: 5,8 x 5,8m

Värit: Sininen kangas, keltaiset vyöt

Kokonaispaino: 40 kg

PVC-kangas: JP904

Vahvikekangas: Polyesteri

Langan paksuus: Loimi 1100 Dtex

Kude 1100 Dtex

Rakenne: Panama 2/2

Säieluku: Loimi 12 kpl/cm

Kude 13 kpl/cm

Kokonaispaino: 900 g/m²

Vetolujuus: Loimi 4000 N/5 cm

EN-ISO 1421 Kude 4000 N/5 cm

Hitsatun kohdan vetolujuus: 3800 N/5 cm

Repimislujuus: Loimi 600 N

DIN 53356 Kude 600 N

Kylmänkestävyys: - 30° C

Lämmönkestävyys: +70° C

Alttius ympäristövaikutuksille: Kestää hyvin homesientä, humushappoa, dieselkaasuja, typpipitoisia kaasuja ja UV-säteilyä.

EN 1492-1 hyväksytty nostolaite painaville taakoille.



Olemme testanneet tuotetta autenttisissa olosuhteissa.



Näkyvät merkinnät.



Oma tuotanto takaa korkean laadun.



Päätoimisto/tuotanto:

Jensen Protect AB
Borrgatan 27
SE - 211 24 MALMÖ
RUOTSI
Puh +46 40 - 689 21 00
Fax +46 40 - 689 21 10

Finland:

Jensen Protect AB
Ravitie 3
16300 ORIMATTILA
SUOMI
Roger Helenius
0400 - 51 73 71

Kotisivu:

www.jensenprotect.com

Sähköposti:

info@jensenprotect.com