

## JP PE-PRESENNING

### Lätt och hanterbar för snabba behov

En bra lätt-/mellanviktspresenning i polyetenväv av hög kvalitet tillverkad i metriska storlekar.

Ett mycket bra komplement till våra slitstarka PVC- och hyrpresenningar.

### Polyetenpresenning 80 Olivgrön

Storlekar (m)

3,0 x 5,0  
6,0 x 10,0

### Polyetenpresenning 100 Blå

Storlekar (m)

12,0 x 15,0  
12,0 x 20,0

### Polyetenpresenning 250

Storlekar (m)

4,0 x 6,0  
5,0 x 7,0  
6,0 x 10,0  
10,0 x 15,0

Metriska storlekar

Lätt

Fållad

Repförstärkt fäll

Helsvetsad

Öljetter

Kostnadsbesparande

#### Specifikation PE80

Armeringsväv:	HDPE
Beläggingsmaterial:	LDPE
Armeringsvikt:	75 g/kvm
Presenningsvikt:	85-90 g/kvm
Dragstyrka:	300 N/5 cm
Rivstyrka:	90 N
Dragstyrka öljetter:	250 N
Öljetter Ø 10 mm:	1 m c/c
Storlek:	Effektivt mått
Köldtålighet:	-40°C / +80°C

#### Specifikation PE100

Armeringsväv:	HDPE
Beläggingsmaterial:	LDPE
Armeringsvikt:	100 g/kvm
Presenningsvikt:	110-120 g/kvm
Dragstyrka:	600 N/5 cm
Rivstyrka:	200 N
Dragstyrka öljetter:	280 N
Öljetter Ø 10 mm:	1 m c/c
Storlek:	Effektivt mått
Köldtålighet:	-40°C / +80°C

#### Specifikation PE250

Armeringsväv:	HDPE
Beläggingsmaterial:	LDPE
Armeringsvikt:	250 g/kvm
Presenningsvikt:	250-255 g/kvm
Dragstyrka:	1200 N/5 cm
Rivstyrka:	230 N
Dragstyrka öljetter:	390 N
Öljetter Ø 18 mm:	1 m c/c
Storlek:	Effektivt mått
Köldtålighet:	-40°C / +80°C

#### Huvudkontor/produktion:

Jensen Protect AB  
Borrgatan 27  
211 24 MALMÖ  
Tel 040 - 689 21 00  
Fax 040 - 689 21 10

#### Regionkontor:

Jensen Protect AB  
Gjutjärnsgatan 1  
721 33 VÄSTERÅS  
Tel 021 - 10 33 60  
Fax 021 - 10 33 66

#### Hemsida:

[www.jensenprotect.com](http://www.jensenprotect.com)

#### E-post:

[info@jensenprotect.com](mailto:info@jensenprotect.com)