

## DUKKVALITET JP682L

Slitstyrka och hållbarhet

## CANVAS QUALITY JP682L

Resistant with durability

Stark	-	Strong
Lackad	-	Lacquered
Färg	-	Colour
Kvalitet	-	Quality
Tålig	-	Enduring
Långlivad	-	Long life



### Specifikation JP682L

Armeringsväv:	Polyester
Garntjocklek:	Varp 1100 Dtex Vävt 1100 Dtex
Konstruktion:	Tvåskaft
Tråddantal:	Varp 9 st/cm Vävt 9 st/cm
Totalvikt:	680 g/m <sup>2</sup>
Draghållfasthet:	Varp 3000 N/5 cm EN-ISO 1421 Vävt 2800 N/5 cm
Draghållfasthet över svets:	2800 N/5 cm
Rivhållfasthet:	Varp 300 N DIN 53356 Vävt 300 N
Köldtålighet:	-30° C
Värmebeständighet:	+70° C
Miljöpåverkan:	Motstår rötsvampar, humussyra, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus.

### Specification JP682L

Reinforcing fabric:	Polyester
Yarn density:	Warp 1100 Dtex Weft 1100 Dtex
Construction:	Plain weave
Number of thread:	Warp 9 per cm Weft 9 per cm
Total weight:	680 g/m <sup>2</sup>
Tensile strength:	Warp 3000 N/5 cm EN-ISO 1421 Weft 2800 N/5 cm
Tensile strength over welding:	2800 N/5 cm
Tear strength:	Warp 300 N DIN 53356 Weft 300 N
Cold resistance:	-30° C
Heat resistance:	+70° C
Enviromental:	Withstands rot fungus, humic acid, dieselgas, nitrate gas and UV-light.

**Huvudkontor/produktion**  
**Head office/production:**  
Jensen Protect AB  
Borrgatan 27  
SE - 211 24 MALMÖ  
Tel +46 40 - 689 21 00  
Fax +46 40 - 689 21 10

**Regionkontor**  
**Region office:**  
Jensen Protect AB  
Gjutjärnsgatan 1  
SE - 721 33 VÄSTERÅS  
Tel +46 21 - 10 33 60  
Fax +46 21 - 10 33 66

**Hemsida**  
**Homepage:**  
[www.jensenprotect.com](http://www.jensenprotect.com)

**E-post**  
**E-mail:**  
[info@jensenprotect.com](mailto:info@jensenprotect.com)