



JP HYRPRESENNING

Kvalitetspresenningen från Sverige

Dåligt väder? Ja tack, gärna!

Vi har funnits i Skåne sedan 1879. Vårt kunnande bygger på tradition och oslagbar produktkunskap kombinerat med branschens modernaste teknologi. Vårt ombudsnät är rikstäckande.

Ert Jensen Protect ombud arbetar med ett JP-HyrOnline system direkt över Internet samt med streckkodsmärkta presenningar.



Streckkoden finns i alla fyra hörn av er hyrpresenning.

Vi kan garantera full kontroll under hela uthyrningsförloppet. Samtliga presenningar är streckkodsmärkta i fyra hörn och registrerade i vårt datasystem. Det gör att vi håller 100% ordning på varje enskild individ.

Jensen Protect har produktion, rekonditionering, ombuds- och kundservice under samma tak i Malmö.



Strappen sitter fastsvetsad i presenningens ytterkant.

JP-Strappen hjälper er att förankra presenningen. JP-Strappens fördel gentemot en öljet är att den inte bryter vävens armering. Inga rewor uppstår och alla repen sitter kvar.

Presenningarna är lackerade på båda sidor och flamskyddade. Detta ger ett effektivt skydd mot smuts och presenningen blir lättare att rengöra. Flamskyddet ger er trygghet i användandet och uppfyller era krav.

Flamskyddad

Lackerad

Strapp

Fållad

Streckkod

Hel

Ren

Kostnadseffektiv

Storlek: Täcker yta:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Hyrpresenning 5 x 7 m | 35 m ² |
| Hyrpresenning 6 x 10 m | 60 m ² |

Specifikation JP703FR

| | |
|---------------------------------|--|
| Armeringsväv: | Polyester |
| Garntjocklek: | Varp 1100 Dtex Väft 1100 Dtex |
| Konstruktion: | Halv panama |
| Trådantal: | Varp 8 st/cm Väft 8 st/cm |
| Totalvikt: | 680 g/m ² |
| Draghållfasthet: EN-ISO 1421 | Varp 2600 N/5 cm Väft 2700 N/5 cm |
| Draghållfasthet över svets: | 2200 N/5 cm |
| Rivhållfasthet: DIN 53356 | Varp 450 N Väft 550 N |
| Köldtålighet: | -30° C |
| Värmebeständighet: | +70° C |
| Flamskydd: | EN13501-1 |
| Miljöpåverkan: | Motstår rötsvampar, humussyra, diesलगaser, nitrosa gaser samt UV-ljus. |

Det snabbaste sättet att skydda era produkter.



Vi har testat JP-Strappen och funnit den oslagbar.



Transportbur för smidig hantering och transport



Noggrann rekonditionering i egen anläggning i Malmö.



Huvudkontor / produktion:
Jensen Protect AB
Borrgatan 27
211 24 MALMÖ
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10

Regionkontor:
Jensen Protect AB
Gjutjärnsgatan 1
721 33 VÄSTERÅS
Tel 021 - 10 33 60
Fax 021 - 10 33 66

Presenningsuthyrning:
JP Hyr
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10
jphyr@jensenprotect.com

Hemsida:
www.jensenprotect.com
E-post:
info@jensenprotect.com