



## JP ISOLERMATTA

för uthyrning

### Behov av isolering?

Isolermattan har många användningsområden. Täckning av nygjuten betong, isolerar mot tjälnedträngning. Den skyddar också mot buller.

Isolermattan består av PVC-duk av kvalitet JP 703 och isoleringsmaterialet är 10 mm tjock polyetencellplast.



Strekkoden finns i alla fyra hörn av er isolermatta.

Vi kan garantera full kontroll under hela uthyrningsförloppet. Samtliga isolermattor är strekkodsmärkta i fyra hörn och registrerade i vårt datasystem.



- Snabb täckning
- Värmeisolerande
- Vattenavvisande
- Ljudisolerande
- Kostnadseffektiv
- Strekkod

#### Storlek: Täcker yta:

Isolermatta 3 x 5 (21 kg)	15 m <sup>2</sup>
Isolermatta 4 x 5 (28 kg)	20 m <sup>2</sup>

#### Specifikation JP Isolermatta

Armeringsväv:	Polyester
Garntjocklek:	Varp 1100 Dtex Väft 1100 Dtex
Konstruktion:	Halv panama
Trådantal:	Varp 8 st/cm Väft 8 st/cm
Draghållfasthet: EN-ISO 1421	Varp 2600 N/5 cm Väft 2700 N/5 cm
Draghållfasthet över svets:	2200 N/5 cm
Rivhållfasthet: DIN 53356	Varp 450 N Väft 550 N
Köldtålighet:	-30° C
Värmebeständighet:	+70° C
Miljöpåverkan:	Motstår rötsvampar, humussyra, dieslgaser, nitroösa gaser samt UV-ljus.
Isoleringsmaterial:	Polyetencellplast
Värmeledningsförmåga/ U-värde	Lambda 0,03 W/m <sup>2</sup> K


Det snabbaste sättet att isolera t.ex. nygjuten platta.



Kunnig personal som kan allt om tillverkning av våra produkter.



Genomsärningsbild



Noggrann rekonditionering i egen anläggning i Malmö.



**Huvudkontor/produktion:**  
Jensen Protect AB  
Borrgatan 27  
211 24 MALMÖ  
Tel 040 - 689 21 00  
Fax 040 - 689 21 10

**Regionkontor:**  
Jensen Protect AB  
Tunbytorpsgratan 6  
721 37 VÄSTERÅS  
Tel 021 - 10 33 60  
Fax 021 - 10 33 66

**Presenningsuthyrning:**  
JP Hyr  
Tel 040 - 689 21 00  
Fax 040 - 689 21 10  
jphyr@jensenprotect.com

**Hemsida:**  
[www.jensenprotect.com](http://www.jensenprotect.com)  
**E-post:**  
[info@jensenprotect.com](mailto:info@jensenprotect.com)