



JP ISOLERMATTA

för uthyrning

Behov av isolering?

Isolermattan har många användningsområden. Täckning av nygjuten betong, isolerar mot tjälnedträngning. Den skyddar också mot buller.

Isolermattan består av PVC-duk av kvalitet JP 703 och isoleringsmaterialet är 10 mm tjock polyetencellplast.



Strekkoden finns i alla fyra hörn av er isolermatta.

Vi kan garantera full kontroll under hela uthyrningsförloppet. Samtliga isolermattor är strekkodsmärkta i fyra hörn och registrerade i vårt datasystem.



Snabb täckning
Värmeisolerande
Vattenavvisande
Ljudisolerande
Kostnadseffektiv
Strekkod

Storlek: Täcker yta:

Isolermatta 3 x 5 (21 kg) 15 m²
Isolermatta 4 x 5 (28 kg) 20 m²

Specifikation JP Isolerematta

Armeringsväv:	Polyester
Garntjocklek:	Varp 1100 Dtex Väft 1100 Dtex
Konstruktion:	Halv panama
Trådantal:	Varp 8 st/cm Väft 8 st/cm
Draghållfasthet: EN-ISO 1421	Varp 2600 N/5 cm Väft 2700 N/5 cm
Draghållfasthet över svets:	2200 N/5 cm
Rivhållfasthet: DIN 53356	Varp 450 N Väft 550 N
Köldtålighet:	-30° C
Värmebeständighet:	+70° C
Miljöpåverkan:	Motstår rötsvampar, humussyra, dieslgaser, nitroösa gaser samt UV-ljus.
Isoleringsmaterial:	Polyetencellplast
Värmeledning/ U-värde	Lambda 0,03 W/m ² K


Det snabbaste sättet att isolera t.ex. nygjuten platta.



Kunnig personal som kan allt om tillverkning av våra produkter.



Genomsärningsbild



Noggrann rekonditionering i egen anläggning i Malmö.



Huvudkontor / produktion:
Jensen Protect AB
Borrkatan 27
211 24 MALMÖ
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10

Regionkontor:
Jensen Protect AB
Gjutjärnsgatan 1
721 33 VÄSTERÅS
Tel 021 - 10 33 60
Fax 021 - 10 33 66

Presenningsuthyrning:
JP Hyr
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10
jphy@jensenprotect.com

Hemsida:
www.jensenprotect.com
E-post:
info@jensenprotect.com