

## JP SUOJAPEITE

Kaikkiin sääolosuhteisiin

### Paras suoja kaikkiin olosuhteisiin

Jensen Protect tuntee suojapeitteet. Olemme toimineet alalla jo yli kolme vuosisataa. Pitkä kokemuksemme ja markkinoiden huipputeknologia takaavat asiakkaillemme aina oikean suojapeitteen heidän tarpeidensa mukaan.



*Valitse koko, väri, painatus ja lisävarusteet. Tarpeisiinne vastaaminen on meille kunnia-asia! Painatuksen avulla suojapeitteenne erottuu muista.*

JP-suojapeitteiden loistava kestävyys perustuu hitsaukseen, kantatuihin reunoihin ja JP-kiinnityslenkkeihin. Suojapeitteet kestävät tuulta ja vaativiakin sääolosuhteita vuosi toisensa jälkeen. JP-suojapeitteestä on hyötyä ja iloa useiksi vuosiksi. Se on myös edullisin vaihtoehto tuotteiden jatkuvaan suojaamiseen.



JP-kiinnityslenkki on ainutlaatuinen ratkaisu, joka on saatavilla ainoastaan meiltä. Testimme ovat osoittaneet, että JP-kiinnityslenkki on tavallista purjerengasta neljä kertaa kestävämpi. Halutessanne asennamme toki suojapeitteenne perinteiset purjerengat JP-kiinnityslenkkin sijaan.

Meiltä löydät ratkaisut myös silloin, kun tarvitset erikoisen muotoista, erikoisen kokoista tai erikoislaadusta valmistettua suojapeitettä. Me emme pidä kenenkään suojaustarpeita liian pieninä, liian isoina tai liian erikoisina, vaan etsimme parhaan mahdollisen ratkaisun juuri Tedän tarpeisiinne.

*Painatus erottaa suojapeitteenne muista.*



*Kiinnityslenkki on testattu tarkoin, ja se on osoittautunut lyömättömäksi.*



*JP-kiinnityslenkki on hitsattu kiinni suojapeitteen ulkoreunaan.*



*Laadukkaat suojapeitteemme on valmistettu Ruotsissa.*



Palosuojattu  
Strappi-kiinnityslenkit  
Hitsattu  
Reunakanttauksset  
Väri vaihtoehdot  
Kokovaihtoehdot  
Kiinnitysköydet  
Painatukset  
Lisävarusteet

#### Tekniset tiedot JP602FR JP703FR

Vahvikekangas:	Polyesteri	Polyesteri
Langan paksuus:	Loimi 1100 Dtex Kude 1100 Dtex	1430 Dtex 2x1100 Dtex
Rakenne:	Palttina	Puolipanama
Säieluku:	Loimi 4,7 kpl/cm Kude 4,7 kpl/cm	8 kpl/cm 8 kpl/cm
Kokonaispaino:	600 g/m <sup>2</sup>	680 g/m <sup>2</sup>
Vetolujuus:	Loimi 1500 N/5 cm EN-ISO 1421 Kude 1500 N/5 cm	2600 N/5 cm 2700 N/5 cm
Hitsatun kohdan vetolujuus:	1200 N/5 cm	2200 N/5 cm
Repimislujuus:	Loimi 350 N DIN 53356 Kude 350 N	450 N 550 N
Kylmänkestävyys:	-30° C	-30° C
Lämmönkestävyys:	+70° C	+70° C
Palosuojattu:	EN13501-1	EN13501-1
Alttius ympäristövaikutuksille:	Kestää hyvin homesientä, humushappoa, dieselkaasuja, tyyppitöisiä kaasuja ja UV-säteilyä.	

#### Palosuojattu JP Suojapeite

Eurostandaardi EN 13501-1 mukaan palosuojattu suojapeite antaa käyttäjälle varmuuden turvallisuudesta. Tiedämme käyttäjäkunnasta sekä vakuutusyhtiöiden yhteydenotoista että palosuojattu peite on turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä minimoimaan vahinkoja sekä ihmisille että rakennelmille palon sattuessa. Suojapeite ei saa edistää paloa.

#### Päätoimisto/tuotanto:

Jensen Protect AB  
Borrgatan 27  
SE - 211 24 MALMÖ  
RUOTSI  
Puh +46 40 - 689 21 00  
Fax +46 40 - 689 21 10

#### Aluetoimisto:

Jensen Protect AB  
Tunbytorpsatan 6  
SE - 721 37 VÄSTERÅS  
RUOTSI  
Puh +46 21 - 10 33 60  
Fax +46 21 - 10 33 66

#### Kotisivu:

www.jensenprotect.com

#### Myynti Suomi:

Jensen Protect AB  
Roger Helenius  
Matkapuh 0400 - 517371

#### Sähköposti:

info@jensenprotect.com