

JP ERISTEMATTO

Vuokra

Eristepeitteen tarve?

Eristepeitteellä on monta käyttömahdollisuutta. Vastavaletun betonin suojaamiseen jäätymiseltä, routamattona ja se toimii myös äänieristeenä.

Eristepeite on tehty PVC-kankaasta, laatu JP 703. Eristemateriaali on 10 mm paksu polyeteenisolumuovi.



Viivakoodi on eristepeitteen joka kulmassa.

Voimme taata täyden seurattavuuden koko vuokratetjulle. Eristepeitteissä on viivakoodit joka kulmassa.



Nopea peitto
Lämpöä eristävä
Vettähyllkivä
Äänieristävä
Kustannustehokas
Viivakoodi


Koko

Eristematto 3 x 5 (21 kg) 15 m²

Tekniset tiedot JP 703

Vahvikekangas:	Polyesteri
Langan paksuus:	Loimi 1100 Dtex Kude 1100 Dtex
Rakenne:	Puolipanama
Säieluku:	Loimi 8 kpl/cm Kude 8 kpl/cm
Kokonaispaino:	680 g/m ²
Vetolujuus: EN-ISO 1421	Loimi 2600 N/5 cm Kude 2700 N/5 cm
Hitsatun kohdan vetolujuus:	2200 N/5 cm
Repimislujuus: DIN 53356	Loimi 450 N Kude 550 N
Kylmänkestävyys:	-30° C
Lämmönkestävyys:	+70° C
Alttius ympäristö- vaikutuksille:	Kestää hyvin homesientä, humushappoa, dieselkaasuja, typpipitoisia kaasuja ja UV-säteilyä.
Eristemateriaali:	Polyeteenisolumuovi
Lämmönjohtavuus:	Lambda 0,03 W/m ² K


Nopein tapa eristää esim.
vastavalettu laatta.



Oma tuotanto takaa korkean
laadun.



Läpileikkaukokuva



Korjaustyöt tehdään tarkasti
omissa tiloissamme Malmössä.



Päätoimisto/tuotanto:

Jensen Protect AB
Borrgatan 27
SE - 211 24 MALMÖ
RUOTSI
Puh +46 40 - 689 21 00
Fax +46 40 - 689 21 10

Finland:

Jensen Protect AB
Ravitie 3
16300 ORIMATTILA
SUOMI
Roger Helenius
0400 - 51 73 71

Kotisivu:

www.jensenprotect.com

Sähköposti:

info@jensenprotect.com