



JP LYFTSEGEL PREMIUM

Säkerheten framför allt

Godkänd för tunga lyft 3000 kg!

Vårt nya lyftsegel skiljer markant på flera på viktiga punkter från andra på marknaden förekommande lyftsegel. Vårt lyftsegel är dimensionerat och testat för att motsvara de hårda säkerhetskraven för lyft enligt EN 1492-1.



JP Lyftsegel används för lyft av snö, jord, sand, grus, isolering eller andra material med vikt upp till 3000 kg. Föremål med vassa kanter får inte lyftas.

JP Lyftsegel har godkända lyftband, Europastandard EN 1492-1 som håller för de påfrestningar som varje lyft utsätter ett lyftsegel för. Andra på marknaden förekommande så kallade lyftsegel använder oftast syntetiska rep i svetsad fäll längs kanten. Dessa konstruktioner uppfyller normalt vare sig kravet på en säkerhetsfaktor sju vid lyft samtidigt som det vid varje lyft på grund av friktion nöter sönder både rep och fällkant.

Vi har löst problemet genom att vi har special-svetsat in vårt godkända lyftband helt i lyftseglet för att skydda bandet mot både nötning och smuts vilket ger en mycket lång och ekonomisk livslängd på våra JP lyftsegel. Duken är noga utvald för att uppfylla alla våra krav på livslängd, nöttålighet, drag- och rivstyrka vilket testas i vårt eget testlaboratorium.

Säkerhet

3000 kg

Snö

Jord

Sand

Grus

Kvalitet

EN 1492-1



För maximal säkerhet, styrka och livslängd har vi kraftigt nötskydd i varje lyftögla.



Specifikation JP Lyftsegel

Europastandard:	EN 1492-1
Max lyft:	3000 kg
Säkerhetsfaktor:	7:1
Storlek:	5,8 x 5,8 m
Färg:	Blå duk, gula band
Totalvikt:	40 kg

PVC-duk:	JP904
Armeringsväv:	Polyester
Garntjocklek:	Varp 1100 Dtex Vävt 1100 Dtex
Konstruktion:	Panama 2/2
Trådantal:	Varp 12 st/cm Vävt 13 st/cm
Dukvikt:	900 g/m ²
Draghållfasthet:	Varp 4000 N/5 cm EN-ISO 1421 Vävt 4000 N/5 cm
Draghållfasthet över svets:	3800 N/5 cm
Rivhållfasthet:	Varp 600 N DIN 53356 Vävt 600 N
Köldtålighet:	- 30° C
Värmebeständighet:	+70° C
Miljöpåverkan:	Motstår rötsvampar, humussyra, diesel gaser, nitrösa gaser samt UV-ljus.

EN 1492-1 godkänd lyftutrustning för tunga lyft.



Vi har utsatt JP Lyftseglet för de hårdaste tester i riktig miljö.



Tydlig märkning på flera språk.



Egen tillverkning för att säkerställa högsta kvalitet.



Huvudkontor/produktion:
Jensen Protect AB
Borrgatan 27
211 24 MALMÖ
Tel 040 - 689 21 00

Regionkontor:
Jensen Protect AB
Gjutjärngatan 1
721 33 VÄSTERÅS
Tel 021 - 10 33 60

Presekningsuthyrning:
JP Hyr
Tel 040 - 689 21 00
E-post:
jphyr@jensenprotect.com

Hemsida:
www.jensenprotect.com
E-post:
info@jensenprotect.com