

JP VUOKRASUOJAJEITE

Suojajepite ruotsalaista laatua

Huono ilma ei meitä haittaa!

Jensen Protect on toiminut Skoonessa jo vuodesta 1879. Osaamisellamme on siis pitkät perinteet, ja yhdistämme lyömättömän tuotetietouden alan uusimpaan teknologiaan. Meillä on myös kattava asiamiesverkosto.

Jensen Protect -asiamiehet vuokraavat viivakoodein varustettuja suojajepiteitä JP-online-vuokrausjärjestelmän avulla.



Vuokrajepiteiden nurkat on varustettu viivakoodein.

Voimme taata Teille täyden kontrollin koko vuokrausajaksi. Kaikissa suojajepiteissämme on viivakoodit jepiteen jokaisessa nurkassa ja jepiteet on rekisteröity tietojärjestelmäämme. Näin jokaisen vuokrajepiteemme tiedot pysyvät aina 100 % ajan tasalla.

Jensen Protectin tuotanto, korjaustyöt ja asiamies- ja asiakaspalvelut on keskitetty saman katon alle Malmössä.



Kiinnityslenkki on hitsattu kiinni suojajepiteen ulkoreunaan.

JP-kiinnityslenkillä jepiteen kiinnittäminen on helppoa. JP-kiinnityslenkki on tavallista purjengasta parempi vaihtoehto, koska se ei vahingoita kankaan vahviketta. Jepiteeseen ei tule repeämiä ja kaikki kiinnitysköydetyt pysyvät paikoillaan.

Suojajepiteet ovat palosuojattuja ja maalattu molemmilta puolilta. Maali suojaa jepiteitä lialta ja tekee sen myös helpommaksi puhdistaa. Asiakkaidemme toiveiden mukaisen palosuojauksen ansiosta lainajepiteitä on turvallista käyttää.

Nopein tapa suojata tuotteet.



JP-kiinnityslenkki on osoittautunut testeissämme ylivoimaiseksi.



Kuljetushäkki - yksinkertainen ja käytännöllinen



Korjaustyöt tehdään tarkasti omissa tiloissamme Malmössä.



Palosuojattu

Maalattu

Strappi-kiinnityslenkki

Reunakantattu

Viivakooditettu

Ehjä

Puhdas

Edullinen

Koko

Vuokrajepite 5 x 7 m 35 m²
Vuokrajepite 6 x 10 m 60 m²

Tekniset tiedot JP703FR

Vahvikekangas:	Polyesteri
Langan paksuus:	Loimi 1100 Dtex Kude 1100 Dtex
Rakenne:	Puolipanama
Säieluku:	Loimi 8 kpl/cm Kude 8 kpl/cm
Kokonaispaino:	680 g/m ²
Vetolujuus: EN-ISO 1421	Loimi 2600 N/5 cm Kude 2700 N/5 cm
Hitsatun kohdan vetolujuus:	2200 N/5 cm
Repimislujuus: DIN 53356	Loimi 450 N Kude 550 N
Kylmänkestävyys:	-30° C
Lämmönkestävyys:	+70° C
Palosuojaus:	EN13501-1
Alttius ympäristö- vaikutuksille:	Kestää hyvin homesientä, humushappoa, dieselkaasuja, typpipitoisia kaasuja ja UV-säteilyä.

Päätoimisto/tuotanto:

Jensen Protect AB
Borrgatan 27
SE - 211 24 MALMÖ
RUOTSI
Puh +46 40 - 689 21 00
Fax +46 40 - 689 21 10

Finland:

Jensen Protect AB
Ravitie 3
16300 ORIMATTILA
SUOMI
Roger Helenius
0400 - 51 73 71

Kotisivu:

www.jensenprotect.com

Sähköposti:

info@jensenprotect.com