

JP SUOJAPEITE

Kaikkiin sääolosuhteisiin

Paras suoja kaikkiin olosuhteisiin

Jensen Protect tuntee suojapeitteet. Olemme toimineet alalla jo yli kolme vuosisataa. Pitkä kokemuksemme ja markkinoiden huipputeknologia takaavat asiakkaillemme aina oikean suojapeitteen heidän tarpeidensa mukaan.



Valitse koko, väri, painatus ja lisävarusteet. Tarpeisiinne vastaaminen on meille kunnia-asia! Painatuksen avulla suojapeitteenne erottuu muista.

JP-suojapeitteiden loistava kestävyys perustuu hitsaukseen, kantatuihin reunoihin ja JP-kiinnityslenkkeihin. Suojapeitteet kestävät tuulta ja vaativiakin sääolosuhteita vuosi toisensa jälkeen. JP-suojapeitteestä on hyötyä ja iloa useiksi vuosiksi. Se on myös edullisin vaihtoehto tuotteiden jatkuvaan suojaamiseen.



JP-kiinnityslenkki on ainutlaatuinen ratkaisu, joka on saatavilla ainoastaan meiltä. Testimme ovat osoittaneet, että JP-kiinnityslenkki on tavallista purjerengasta neljä kertaa kestävämpi. Halutessanne asennamme toki suojapeitteenne perinteiset purjerengat JP-kiinnityslenkien sijaan.

Meiltä löydät ratkaisut myös silloin, kun tarvitset erikoisen muotoista, erikoisen kokoista tai erikoislaadusta valmistettua suojapeitettä. Me emme pidä kenenkään suojaustarpeita liian pieninä, liian isoina tai liian erikoisina, vaan etsimme parhaan mahdollisen ratkaisun juuri Tedän tarpeisiinne.

Painatus erottaa suojapeitteenne muista.



Kiinnityslenkki on testattu tarkoin, ja se on osoittautunut lyömättömäksi.



JP-kiinnityslenkki on hitsattu kiinni suojapeitteen ulkoreunaan.



Laadukkaat suojapeitteemme on valmistettu Ruotsissa.



Palosuojattu
Strappi-kiinnityslenkit
Hitsattu
Reunakanttauksset
Värivaihtoehtot
Kokovaihtoehtot
Kiinnitysköydet
Painatukset
Lisävarusteet

Tekniset tiedot JP703FR

Vahvikekangas:	Polyesteri
Langan paksuus:	Loimi 1430 Dtex Kude 2x1100 Dtex
Rakenne:	Puolipanamä
Säieluku:	Loimi 8 kpl/cm Kude 8 kpl/cm
Kokonaispaino:	680 g/m ²
Vetolujuus:	Loimi 2600 N/5 cm EN-ISO 1421 Kude 2700 N/5 cm
Hitsatun kohdan vetolujuus:	2200 N/5 cm
Repimislujuus:	Loimi 450 N DIN 53356 Kude 550 N
Kylmänkestävyys:	-30° C
Lämmönkestävyys:	+70° C
Palosuojattu:	EN13501-1
Alttius ympäristövaikutuksille:	Kestää hyvin homesientä, humushappoa, dieselkaasuja, typpipitoisia kaasuja ja UV-säteilyä.

Palosuojattu JP Suojapeite

Eurostandaardi EN 13501-1 mukaan palosuojattu suojapeite antaa käyttäjälle varmuuden turvallisuudesta. Tiedämme käyttäjäkunnasta sekä vakuutusyhtiöiden yhteydenotoista että palosuojattu peite on turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä minimoimaan vahinkoja sekä ihmisille että rakennelmille palon sattuessa. Suojapeite ei saa edistää paloa.